


CS Informační produktový list CKA2 / CKA2AB



CKA2


Classic odsavač



CKA2AB

Classic odsavač All Black

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Odsavač integrovaný do varné desky a centrální součást modulárního systému odsavače integrovaného do varné desky BORA Classic 2.0, v závislosti na variantě odvodu nebo recirkulace vzduchu odsávání doplňují další komponenty (např. ventilátor, tlumič hluku, pachový filtr, části kanálu), individuálně kombinovatelný s různými varnými deskami
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Centrální dotykový ovládací panel k ovládání odsavače integrovaného do varné desky a varných desek, změna barvy na ovládacím panelu k rozlišení mezi ovládáním varné desky a odsáváním
Minimální rozměr pro instalaci: (1 odsávání, 2 varné desky)	Kuchyňská linka o min. šířce 80 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži
Třída energetické účinnosti:	 (platí pro variantu s odtahem)

CKA2 / CKA2AB

Classic odsavač (...All Black)

Technické údaje

Připojovací napětí	220 – 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	550 W
Délka síťového připojovacího kabelu	1 m (typ F, G, J, I)
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	439 x 515 x 190 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	7,35 kg
Materiál povrchu	Sklo SSG / nerez ocel 1.4301
Výkonové stupně odsavače	1 – 5, P
Potrubní přípojka	BORA Ecotube

Popis produktu

- Vícebarevné intuitivní ovládání sControl+
- Přímý výběr funkcí
- Minimální hlasitost
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Kompaktní velikost

Funkce

- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Zesílená úroveň výkonu
- Indikátor doby použití a údržby filtru (pouze u recirkulace)
- Zámek ovládání
- Krátkodobý časovač

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

BORA Classic odsavač CKA2/CKA2AB, BORA Classic přívodní tryska CKAED/CKAEDAB, BORA Classic jednotka tukového filtru vč. zachytňné filtrační nádoby, univerzální řídicí jednotka, komunikační vedení CAT 5 (3 m), síťová přípojka pro danou zemi (1 m), návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

BORA Classic přívodní tryska CKAED, BORA Classic přívodní tryska All Black CKAEDAB, BORA Classic jednotka tukového filtru vč. zachytňné filtrační nádoby CKAFFE, BORA Classic vkladací rám CER

Pokyny k produktu a plánování

- Centrální komponenta pro celý systém BORA Classic 2.0 (systém ani jednotlivé komponenty není možné provozovat bez odsavače)
- Systém se ovládá pomocí ovládacího panelu na varné desce s odsavačem
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Classic 2.0
- K Pro odsavači lze připojit až 2 varné desky
- Možné jako systém recirkulace nebo odtahu ven
- Výška a hloubka pracovní desky jsou nastavitelné individuálně
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Možné proudění vzduchu doprava nebo doleva
- Lze kombinovat se všemi univerzálními ventilátory BORA
- Dlouhé nebo komplexní cesty odváděného vzduchu lze realizovat pomocí přídavného modulu ventilátoru
- Ventilátor je možné z důvodu menší instalační výšky (100 mm) umístit do oblasti soklu (pouze ULS)
- Řídicí jednotku lze úsporně umístit do oblasti soklu
- Připojení spotřebiče k řídicí jednotce prostřednictvím komunikačního vedení CAT 5
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

